

Waterhog Max Tile

Eingangsmatten • innen/außen

Waterhog Eco Premier Fliesen wurden entwickelt, um skalierbare Bodenbelagslösungen für große Flächen zu bieten.



- 100% recycelte Textiloberfläche verblasst nicht in der Sonne und verrottet nicht bei Nässe.
- 100% beständig gegen Bleichmittel und Sonnenlicht.
- Der strapazierfähige Gummirücken besteht aus 20% recyceltem Gummi und ist rutschhemmend.
- Fast absorbing, quick drying polypropylene.
- Schnell absorbierendes, schnell trocknendes Polypropylen.



wandwerker[®].shop
schützen.
gestalten.
reparieren.

0800 9632587

www.wandwerker.shop

Waterhog Max Tile

Eingangsmatten • innen/außen



Standardgrößen (cm)


45,72 x 45,72

Verkauf in Kisten mit 12 Stück
Größen-Toleranz: +/- 2%



Einfacher Zuschnitt und Installation

black
smoke



Diamond Pattern



Gumminoppen unter Textilloberfläche

Spezifikationen

Typ:	100% Post-Consumer-PET-Polyesterfaser
Gewicht:	850 g/m ²
Gesamtdicke:	6.35 mm
Rücken:	Gummi (20% recycelter Inhalt)

wandwerker[®].shop
schützen.
gestalten.
reparieren.

0800 9632587

www.wandwerker.shop